

# 切粉の舞う現場とは もうおさらば!



## 穴あけから切粉を強力に吸引

### フィッシャー 吸塵ビット FHD

パワフル吸塵で作業工程を大幅にカット!!

特長

1

コンクリート穴あけと  
切粉吸塵を同時に実現!

特長

2

高耐久でパワフルな  
穿孔スピードを実現

特長

3

ケミカルアンカーなどの  
下穴穿孔に最適

特長

4

切粉を瞬時に吸いとるため、  
上向き作業の作業者の負担を軽減



世界で高評価を獲得し、  
実績は確実に拡大  
しています。

優れた安全性

## 作業時間短縮と掃除の時間を大幅に削減!

### 対象母材

- 鉄筋コンクリート
- コンクリート製躯体 など

### その他母材

- 中実レンガ
- 中実な灰砂レンガ
- 自然石 など



先端ドリル径 12~14mm



先端ドリル径 16~18mm  
先端 Maxドリル径 16~35mm

### サイズ

製品名	品番	ドリル径 d <sub>0</sub> [mm]	有効長 [mm]	全長 [mm]	パッケージ タイプ
FHD 12/200/330 (SDS Plus)	546597	12	200	330	プラスチッククリップ
FHD 14/250/380 (SDS Plus)	546598	14	250	380	プラスチッククリップ
FHD 16/250/380 (SDS Plus)	546599	16	250	380	プラスチッククリップ
FHD 18/320/450 (SDS Plus)	546600	18	320	450	プラスチッククリップ
FHD Max 16/400/620 (SDS Max)	546601	16	400	620	プラスチッククリップ
FHD Max 18/400/620 (SDS Max)	546602	18	400	620	プラスチッククリップ
FHD Max 20/400/620 (SDS Max)	546603	20	400	620	プラスチッククリップ
FHD Max 24/400/620 (SDS Max)	546604	24	400	620	プラスチッククリップ
FHD Max 28/600/820 (SDS Max)	546605	28	600	820	プラスチッククリップ
FHD Max 30/600/820 (SDS Max)	546606	30	600	820	プラスチッククリップ
FHD Max 35/650/870 (SDS Max)	546607	35	650	870	プラスチッククリップ

### 使用上の注意

- ・コンクリート等の母材が湿潤状態では使用できませんのでご注意ください。

施工動画が  
ご覧になれます



※本製品カタログ記載の内容は2019年6月現在のものです。  
※仕様や内容等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。