fischer
innovative solutions
フィッシャージャパン株式会社
2018 年 2 月

フィッシャー ハイパフォーマンス アンカー FHⅡ

金属拡張アンカー 締付け方式 一端拡張型 コーンナット式
洗練されたデザインへの現物合わせ取付けファスニング

FHⅡ-S
六角頭タイプ

FHⅡ-SK
皿頭タイプ

FHⅡ-H
キャップ頭タイプ

FHⅡ-B
ボルトタイプ

認証

欧州技術評価
ETA-07/0025
ひび割れ無し・ひび割れ
普通コンクリート
Fc 20～50 N/mm²

国際基準評議会：
米国内での建築物の安全、防火及び省エネルギーを専門とした技術認証
ESR-2691

ドイツ規格の加熱曲線による耐火クラス
Fire resistance classification R 120

地域における水ベース消火器システムで使用するための認証
(Factory Mutual Research Corp. for Property Conservation, 米国の保険会社)
FM APPROVED from M10

欧州 VdS CEA 4001 の要件を満たしているスプリンクラー用
(European Insurance and Reinsurance Federation)
M8 - M20

欧州における耐震性能を要するアンカー
SEISMIC

アプリケーション例

- 鉄骨材
- ガードレール
- ブラケット
- はしご
- ケーブルトレー
- 機械類の設置
- 階段
- パイプライン
- 排気システム
- スプリンクラー 等

その他の適用母材

- 普通コンクリート（Fc 12 N/mm²）
- 石材

特長

- 洗練されたデザインの対応としてファスニング箇所に多種なアンカーヘッド形状でアンカー工事。
- スクリュー胴太部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重。 少ないアンカー本数で検討が可能。
- 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証。 これらの認証は、欧州地震帯での使用。
- 施工において軽い打込み力を実現した最適な形状。

機能

- 現物合わせ取付けに適しています。
- トルクを掛けている際、コーンが拡張スリーブ内にひき込まれ、孔壁へ拡張。
- 黒色プラスチックリングはアンカー締付けの際に共回りを軽減し、取付物が母材へ引き付けられるようにトルク滑りを得るため吸収ゾーンとして機能。
- 多種なアンカーヘッド形状による柔軟なソリューション。

施工方法

施工タイプ:
● 現物合わせ取付け

① 
穿孔。

② 
切粉の除去。

③ 
孔内へアンカーを打込む。

④ 
締付トルクで締め付ける。

⑤ 
完了。

施工仕様

FH Ⅱ-S



FH Ⅱ-S gvz 亜鉛めっき（最小 5 µm 厚）+ 三価クロメート処理 スチール製	品番	ETA	ICC		ドリル径	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ	アンカー全長	最大取付物厚さ	ネジサイズ	六角頭 二面幅	小箱入り数
					d_0 [mm]	h_2 [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]		sw [mm]	[個]
FH Ⅱ 10/10 S	503133	■			10	65	70	10	M6	10	50
FH Ⅱ 10/25 S	503134	■			10	80	85	25	M6	10	50
FH Ⅱ 10/50 S	503135	■			10	105	110	50	M6	10	50
FH Ⅱ 12/10 S	044884	■	▲	1)	12	90	90	10	M8	13	50
FH Ⅱ 12/25 S	044885	■	▲	1)	12	105	105	25	M8	13	50
FH Ⅱ 12/50 S	044886	■	▲	1)	12	130	130	50	M8	13	25
FH Ⅱ 15/10 S	044887	■	▲	1)	15	100	106	10	M10	17	25
FH Ⅱ 15/25 S	044888	■	▲	1)	15	115	121	25	M10	17	25
FH Ⅱ 15/50 S	044889	■	▲	1)	15	140	146	50	M10	17	25
FH Ⅱ 18/10 S	046847	■	▲	1)	18	115	118	10	M12	19	20
FH Ⅱ 18/25 S	044894	■	▲	1)	18	130	132	25	M12	19	20
FH Ⅱ 18/50 S	044896	■	▲	1)	18	155	157	50	M12	19	20

1) 欧州技術評価 ETA-07/0025 による欧州における耐震性能区分 C1 。

FHⅡ-S gvz 亜鉛めっき （最小 5 µm 厚） + 三価クロメート処理 スチール製	品番	ETA	ICC		ドリル径 d_0 [mm]	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ h_2 [mm]	アンカー全長 l [mm]	最大取付物厚さ t_{fix} [mm]	ネジサイズ	六角頭 二面幅 sw [mm]	小箱入り数 [個]
FHⅡ 24/25 S	044898	■	▲	1)	24	150	160	25	M16	24	10
FHⅡ 24/50 S	044900	■	▲	1)	24	175	185	50	M16	24	10
FHⅡ 28/30 S	044901	■	▲	1)	28	185	192	30	M20	30	4
FHⅡ 28/60 S	044902	■	▲	1)	28	215	222	60	M20	30	4
FHⅡ 32/30 S	044903	■	▲	1)	32	210	215	30	M24	36	4
FHⅡ 32/60 S	044904	■	▲	1)	32	240	245	60	M24	36	4

1) 欧州技術評価 ETA-07/0025 による欧州における耐震性能区分 C1 。

FHⅡ-S A4



FHⅡ-S A4 ステンレス製 SUS316 相当	品番	ETA	ICC		ドリル径 d_0 [mm]	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ h_2 [mm]	アンカー全長 l [mm]	最大取付物厚さ t_{fix} [mm]	ネジサイズ	六角頭 二面幅 sw [mm]	小箱入り数 [個]
FHⅡ 10/10 S A4	510923	■			10	65	69	10	M6	10	50
FHⅡ 10/25 S A4	510924	■			10	80	84	25	M6	10	50
FHⅡ 12/10 S A4	510925	■			12	90	90	10	M8	13	50
FHⅡ 12/25 S A4	510926	■			12	105	105	25	M8	13	50
FHⅡ 15/10 S A4	510927	■			15	100	107	10	M10	17	50
FHⅡ 15/25 S A4	510928	■			15	115	122	25	M10	17	20
FHⅡ 18/25 S A4	510929	■			18	130	133	25	M12	19	10
FHⅡ 24/25 S A4	502711	■			24	150	160	25	M16	24	8

FH Ⅱ-SK



	X [mm]	ϕ D [mm]
FH Ⅱ 10/... SK	5.0	19.5
FH Ⅱ 12/... SK	5.8	22
FH Ⅱ 15/... SK	5.8	25
FH Ⅱ 18/... SK	8.0	32

FH Ⅱ-SK gvz 亜鉛めっき （最小 5 µm 厚） + 三価クロメート処理 スチール製	品番	ETA	ICC		ドリル径 d_0 [mm]	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ h_2 [mm]	アンカー全長 l [mm]	最大取付物厚さ t_{fix} [mm]	ネジサイズ	六角穴 二面幅 sw [mm]	小箱入り数 [個]
FH Ⅱ 10/15 SK	503136	■			10	70	65	15	M6	4	50
FH Ⅱ 10/25 SK	503137	■			10	80	75	25	M6	4	50
FH Ⅱ 10/50 SK	503138	■			10	105	100	50	M6	4	50
FH Ⅱ 12/15 SK	044917	■		1)	12	95	90	15	M8	5	25
FH Ⅱ 12/25 SK	044918	■		1)	12	105	100	25	M8	5	25
FH Ⅱ 12/50 SK	044919	■		1)	12	130	125	50	M8	5	25
FH Ⅱ 15/15 SK	044920	■	▲	1)	15	105	100	15	M10	6	25
FH Ⅱ 15/25 SK	044921	■	▲	1)	15	115	110	25	M10	6	25
FH Ⅱ 15/50 SK	044922	■	▲	1)	15	140	135	50	M10	6	25
FH Ⅱ 18/15 SK	044923	■	▲	1)	18	120	115	15	M12	8	20
FH Ⅱ 18/25 SK	044924	■	▲	1)	18	130	125	25	M12	8	20
FH Ⅱ 18/50 SK	044925	■	▲	1)	18	155	150	50	M12	8	20

1) 欧州技術評価 ETA-07/0025 による欧州における耐震性能区分 C1 。

FH Ⅱ-SK **A4** ステンレス製 SUS316 相当	品番	ETA	ICC		ドリル径 d_0 [mm]	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ h_2 [mm]	アンカー全長 l [mm]	最大取付物厚さ t_{fix} [mm]	ネジサイズ	六角穴 二面幅 sw [mm]	小箱入り数 [個]
FH Ⅱ 12/15 SK A4	510931	■			12	95	90	15	M8	5	25
FH Ⅱ 12/30 SK A4	510932	■			12	110	105	30	M8	5	25
FH Ⅱ 12/50 SK A4	510933	■			12	130	125	50	M8	5	25
FH Ⅱ 15/15 SK A4	510934	■			15	105	100	15	M10	6	25
FH-Ⅱ 18/30 SK A4	510935	■			18	135	130	30	M12	8	20

FHⅡ-H



FHⅡ-H gvz 亜鉛めっき（最小 5 µm 厚）+ 三価クロメート処理 スチール製	品番	ETA	ICC		ドリル径	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ	アンカー全長	最大取付物厚さ	ネジサイズ	六角頭 二面幅	小箱入り数
					d_0 [mm]	h_2 [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]		sw [mm]	[個]
FHⅡ 10/10 H	503139	■			10	65	75	10	M6	13	50
FHⅡ 10/25 H	503140	■			10	80	90	25	M6	13	50
FHⅡ 10/50 H	503141	■			10	105	115	50	M6	13	50
FHⅡ 12/10 H	044905	■		1)	12	90	100	10	M8	17	50
FHⅡ 12/25 H	044906	■		1)	12	105	115	25	M8	17	50
FHⅡ 12/50 H	044907	■		1)	12	130	140	50	M8	17	25
FHⅡ 15/10 H	044908	■	▲	1)	15	100	115	10	M10	17	25
FHⅡ 15/25 H	044909	■	▲	1)	15	115	130	25	M10	17	25
FHⅡ 15/50 H	044910	■	▲	1)	15	140	155	50	M10	17	25
FHⅡ 18/25 H	044915	■	▲	1)	18	130	145	25	M12	19	20
FHⅡ 18/50 H	044916	■	▲	1)	18	155	170	50	M12	19	20

1) 欧州技術評価 ETA-07/0025 による欧州における耐震性能区分 C1 。



FHⅡ-I（内ねじタイプ）も揃えています。

FHⅡ-B



FHⅡ-B gvz 亜鉛めっき（最小 5 µm 厚）+ 三価クロメート処理 スチール製	品番	ETA	ICC		ドリル径	取付物厚さを通しての最小穿孔深さ	アンカー全長	最大取付物厚さ	ネジサイズ	ナット二面幅	小箱入り数
					d_0 [mm]	h_2 [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]	M	sw [mm]	[個]
FHⅡ 10/10 B	503142	■			10	65	70	10	M6	10	50
FHⅡ 10/25 B	503143	■			10	80	85	25	M6	10	50
FHⅡ 10/50 B	503144	■			10	105	110	50	M6	10	50
FHⅡ 12/10 B	048773	■	▲	1)	12	90	95	10	M8	13	50
FHⅡ 12/25 B	048774	■	▲	1)	12	105	110	25	M8	13	50
FHⅡ 12/50 B	048775	■	▲	1)	12	130	135	50	M8	13	25
FHⅡ 12/100 B	046832	■	▲	1)	12	180	185	100	M8	13	25
FHⅡ 15/10 B	048776	■	▲	1)	15	100	110	10	M10	17	25
FHⅡ 15/25 B	048777	■	▲	1)	15	115	125	25	M10	17	25
FHⅡ 15/50 B	048778	■	▲	1)	15	140	150	50	M10	17	25
FHⅡ 15/100 B	046835	■	▲	1)	15	190	200	100	M10	17	20
FHⅡ 18/25 B	048779	■	▲	1)	18	130	140	25	M12	19	20
FHⅡ 18/50 B	048780	■	▲	1)	18	155	165	50	M12	19	20
FHⅡ 18/100 B	046841	■	▲	1)	18	205	215	100	M12	19	10
FHⅡ 24/25 B	048886	■	▲	1)	24	150	167	25	M16	24	10
FHⅡ 24/50 B	048887	■	▲	1)	24	175	192	50	M16	24	10
FHⅡ 24/100 B	046842	■	▲	1)	24	225	242	100	M16	24	5
FHⅡ 28/30 B	047547	■	▲	1)	28	185	199	30	M20	30	4
FHⅡ 28/60 B	047548	■	▲	1)	28	215	229	60	M20	30	4
FHⅡ 32/30 B	047549	■	▲	1)	32	210	231	30	M24	36	4
FHⅡ 32/60 B	047550	■	▲	1)	32	240	261	60	M24	36	4

1) 欧州技術評価 ETA-07/0025 による欧州における耐震性能区分 C1 。

荷重

普通コンクリート Fc 20 N/mm², ひび割れ無し
（アンカー距離、へりあき距離 等の影響が無い場合のアンカー単体）

FHⅡ-S gvz アンカーサイズ				10 S	12 S	15 S	18 S
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		55	80	90	105
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		40	60	70	80
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		80	120	140	160
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		10.0	22.5	40.0	80.0
最大荷重（平均）							
引張	N_u	[kN]	gvz	16.9	28.5	35.8	48.5
せん断 *)	V_u	[kN]	gvz	17.7	42.4	71.7	96.3
許容荷重							
引張	N_{perm}	[kN]	gvz	6.1	11.2	14.1	17.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	gvz	6.1	18.9	28.2	34.4
アンカー距離、へりあき距離、等							
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}			
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}			
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		12	14	17	20

FHⅡ-S gvz アンカーサイズ				24 S	28 S	32 S
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		125	155	180
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		100	125	150
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		200	250	300
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		160.0	180.0	200.0
最大荷重（平均）						
引張	N_u	[kN]	gvz	71.7	106.2	145.9
せん断 *)	V_u	[kN]	gvz	143.4	212.4	266.4
許容荷重						
引張	N_{perm}	[kN]	gvz	24.0	33.6	44.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	gvz	48.1	67.2	88.4
アンカー距離、へりあき距離、等						
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}		
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}		
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	gvz	100	120	160
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	gvz	100	120	180
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		26	31	35

備考）
- 最小アンカー距離と最小へりあき距離の場合は、荷重を低減する必要があります。
- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重の平均値に標準偏差や安全係数等を考慮した値です。

普通コンクリート Fc 20 N/mm², ひび割れ無し
（アンカー距離、へりあき距離 等の影響が無い場合のアンカー単体）

FHⅡ-S A4 アンカーサイズ				10 S	12 S	15 S	18 S
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		55	80	90	105
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		40	60	70	80
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		80	120	140	160
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		15.0	25.0	40.0	100.0
最大荷重（平均）							
引張	N_u	[kN]	A4	14.8	26.9	35.8	48.5
せん断 *)	V_u	[kN]	A4	17.7	34.2	52.5	80.6
許容荷重							
引張	N_{perm}	[kN]	A4	6.1	9.5	14.1	17.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	A4	6.1	16.0	24.6	34.4
アンカー距離、へりあき距離、等							
基準アンカー距離	s	[mm]	= 3 x h_{ef}				
基準へりあき距離	c	[mm]	= 1.5 x h_{ef}				
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	A4	40	60	70	80
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	A4	40	60	70	80
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		12	14	17	20

FHⅡ-S A4 アンカーサイズ				24 S
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		125
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		100
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		200
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		160.0
最大荷重（平均）				
引張	N_u	[kN]	A4	71.7
せん断 *)	V_u	[kN]	A4	143.4
許容荷重				
引張	N_{perm}	[kN]	A4	24.0
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	A4	48.1
アンカー距離、へりあき距離、等				
基準アンカー距離	s	[mm]	= 3 x h_{ef}	
基準へりあき距離	c	[mm]	= 1.5 x h_{ef}	
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	A4	100
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	A4	100
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		26

備考）
- 最小アンカー距離と最小へりあき距離の場合は、荷重を低減する必要があります。
- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重の平均値に標準偏差や安全係数等を考慮した値です。

普通コンクリート Fc 20 N/mm², ひび割れ無し
（アンカー距離、へりあき距離 等の影響が無い場合のアンカー単体）

FHⅡ-SK gvz アンカーサイズ				10 SK	12 SK	15 SK	18 SK
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		55	80	90	105
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		40	60	70	80
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		80	120	140	160
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		10.0	22.5	40.0	80.0
最大荷重（平均）							
引張	N_u	[kN]	gvz	16.9	28.5	35.8	48.5
せん断 *)	V_u	[kN]	gvz	17.7	42.4	71.7	96.3
許容荷重							
引張	N_{perm}	[kN]	gvz	6.1	11.2	14.1	17.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	gvz	6.1	18.9	28.2	34.4
アンカー距離、へりあき距離、等							
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}			
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}			
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		12	14	17	20

FHⅡ-SK A4 アンカーサイズ				12 SK	15 SK	18 SK
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		80	90	105
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		60	70	80
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		120	140	160
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		25.0	40.0	100.0
最大荷重（平均）						
引張	N_u	[kN]	A4	26.9	35.8	48.5
せん断 *)	V_u	[kN]	A4	34.2	52.5	80.6
許容荷重						
引張	N_{perm}	[kN]	A4	9.5	14.1	17.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	A4	16.0	24.6	34.4
アンカー距離、へりあき距離、等						
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}		
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}		
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	A4	60	70	80
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	A4	60	70	80
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		14	17	20

備考）
- 最小アンカー距離と最小へりあき距離の場合は、荷重を低減する必要があります。
- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重の平均値に標準偏差や安全係数等を考慮した値です。

普通コンクリート Fc 20 N/mm², ひび割れ無し
（アンカー距離、へりあき距離 等の影響が無い場合のアンカー単体）

FHⅡ-H gvz アンカーサイズ				10 H	12 H	15 H	18 H
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		55	80	90	105
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		40	60	70	80
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		80	120	140	160
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		10.0	22.5	40.0	80.0
最大荷重（平均）							
引張	N_u	[kN]	gvz	16.9	28.5	35.8	48.5
せん断 *)	V_u	[kN]	gvz	17.7	34.3	52.7	79.1
許容荷重							
引張	N_{perm}	[kN]	gvz	6.1	11.2	14.1	17.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	gvz	6.1	15.4	23.4	34.4
アンカー距離、へりあき距離、等							
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}			
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}			
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		12	14	17	20

備考）
- 最小アンカー距離と最小へりあき距離の場合は、荷重を低減する必要があります。
- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重の平均値に標準偏差や安全係数等を考慮した値です。

普通コンクリート Fc 20 N/mm², ひび割れ無し
（アンカー距離、へりあき距離 等の影響が無い場合のアンカー単体）

FHⅡ-B gvz アンカーサイズ				10 B	12 B	15 B	18 B
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		55	80	90	105
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		40	60	70	80
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		80	120	140	160
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		10.0	17.5	38.0	80.0
最大荷重（平均）							
引張	N_u	[kN]	gvz	16.9	28.5	35.8	48.5
せん断 *)	V_u	[kN]	gvz	17.7	34.3	52.7	79.1
許容荷重							
引張	N_{perm}	[kN]	gvz	6.1	11.2	14.1	17.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	gvz	6.1	15.4	23.4	34.4
アンカー距離、へりあき距離、等							
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}			
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}			
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	gvz	40	60	70	80
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		12	14	17	20

FHⅡ-B gvz アンカーサイズ				24 B	28 B	32 B
最小穿孔深さ	h_1	[mm]		125	155	180
有効埋込み深さ	h_{ef}	[mm]		100	125	150
最小コンクリート厚	h_{min}	[mm]		200	250	300
締付トルク	T_{inst}	[N-m]		120.0	180.0	200.0
最大荷重（平均）						
引張	N_u	[kN]	gvz	71.7	106.2	145.9
せん断 *)	V_u	[kN]	gvz	143.4	212.4	266.4
許容荷重						
引張	N_{perm}	[kN]	gvz	24.0	33.6	44.2
せん断 *)	V_{perm}	[kN]	gvz	48.1	67.2	88.4
アンカー距離、へりあき距離、等						
基準アンカー距離	s	[mm]		= 3 x h_{ef}		
基準へりあき距離	c	[mm]		= 1.5 x h_{ef}		
最小アンカー距離	s_{min}	[mm]	gvz	100	120	160
最小へりあき距離	c_{min}	[mm]	gvz	100	120	180
取付物の最大下穴径	d_f	[mm]		26	31	35

備考）
- 最小アンカー距離と最小へりあき距離の場合は、荷重を低減する必要があります。
- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重の平均値に標準偏差や安全係数等を考慮した値です。

※ 製品改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予め御了承下さい。 無断複写・転載禁止